

**DESCRIPTION - الوصف**

Total thickness / السماكة الكلية	EN ISO 24346	mm	2.00
Weight / الوزن	EN ISO 24341	g/m <sup>2</sup>	3135
Width of sheet / عرض اللفة	EN ISO 24341	cm	200
Length of sheet / طول اللفة	EN ISO 24341	lm	20

**CLASSIFICATION - التصنيف**

Norm / Product specification / / المعيار تصنيف	-	-	EN ISO 10581
European classification / التصنيف الأوروبي	EN ISO 10874	class	34 - 43
Fire rating / مقاومة الإشتعال	EN 13 501-1	class	Bi-s1
Static electrical propensity / مقاومة الشحنات الإستاتيكية	EN 1815	kV	< 2

**PERFORMANCE - الأداء**

Type Binder content / نوع مواد الربط	EN ISO 10581	type	II
Dimensional stability / ثبات الأبعاد	EN ISO 23999	%	≤ 0.4
Residual indentation (requirement) / المسافة الفارغة المتبقية (متطلب)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10
Residual indentation (average measured value) / المسافة الفارغة المتبقية (متوسط القيمة المقاسة)	-	mm	~ 0.03
Castor chair test (type W) / اختبار كرسي كاستور	ISO 4918	-	OK
Thermal conductivity / التوصيل الحراري	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25
Colour fastness / ثبات اللون	EN 20 105 - B02	degree	≥ 6
Surface treatment / معالج السطح	-	-	EVERCARE™
Chemical products resistance (1) / مقاومة المنتجات الكيميائية (1)	EN ISO 26987	class	OK
Anti-bacterial activity (E.coli – S. aureus – MRSA) (2) / مقاومة نشاط البكتيريا (الإشريكية القولونية ، العنقوديات الذهبية ، العنقوديات الذهبية المقاومة للمثسليين) (2)	ISO 22196	-	> 99 % inhibits growth

**ENVIRONMENT / INDOOR AIR QUALITY – البيئة / جودة الهواء في الداخل**

TVOC after 28 days / TVOC بعد ٢٨ يوم	ISO 16000-6	µg/ m <sup>3</sup>	< 10
Certification / الشهادة	-	-	Floorscore®

- (1) Regarding the resistance to chemicals, please download the corresponding leaflet from our website  
(2) The implementation of an effective cleaning method is the best defence against infection

(1) فيما يتعلق بمقاومة المواد الكيميائية ، يرجى تحميل النشرة من موقعنا الإلكتروني.  
(2) تنفيذ طريقة التنظيف الفعالة هو أفضل دفاع ضد العدوى.